

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545  
Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado  
Grupo B11b (6 % a 10%)



**Produto / product / producto**

**Ipê White**



**Local de Uso/ Place off Use / Lugar de Uso**

**1 e 3**

**Variação de Tonalidade/ Shade Variation / Variación de Tono**

**V3**

**Linha / Line / línea**

**Mate Acetinado**

**Acabamento Superficial / surface finish**

**09 faces Não Retificado**

## Características Gerais

**Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto**

**Piso e Revestimento/ floor and coating**

**Formatos /Sizes / Formatos**

**15 cm x 60 cm / 5,9' x 23,6'**

**Dimensão de Trabalho/ Work Size / dimensión de trabajo**

**150 mm x 600 mm / 5,9' x 23,6'**

**Espessuras / Thickness / espesor**

**8 mm / 0,31 in**

## Características Técnicas

### Características Físicas

**Norma de Ensaio ISO 10545**

**Resultados Alfagrês**

**Grupo de Absorção /Absorption Group / Grupo de absorción**

**6 % a 10 %**

**6 % a 10 %**

**Expansão por Umidade / Moisture expansion / expansión de humedad**

**≤ 0,6**

**≤ 0,5**

**Resistência ao Gretamento / Crazing resistance / Resistencial al agrietamento**

**Resistir**

**Resistente**

**Carga de Ruptura / Breaking Strength / Carga de ruptura**

**≥ 800**

**≥ 800**

**Módulo de Resistência à Flexão /Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión**

**≥ 18**

**≥ 20**

**Coefficiente de Atrito / coefficient of friction / Coeficientede fricción**

**A Declarar**

**≤ 0,4**

### Características Químicas

**Norma de Ensaio ISO 10545**

**Resultados Alfagrês**

**Classe de Resistência Química**

**Chemical resistance class**

**GB / GLB**

**GB / GLB**

**Classe de Resistência Química**

**Classe de Resistência ao Mancharmento**

**Stain resistance class**

**≥ 3**

**≥ 4**

**Classe de Resistência a la Manchas**

**Ambiente**

**Interno**

## Características Embalagens/Pallets

**m² / Paleta / Pallet / Paleta**

**73,44 m² / 790,5 ft²**

**m² / Caixa / Box / Caja**

**1,53 m² / 16,47 ft²**

**Peças por caixa / Pieces Box/ Pezas por Caja**

**17**

**Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja**

**24 Kg**

**Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta**

**48 Unid**

## Recomendações para Aplicação / recommendations for application:

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

**CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rod. Wilson Finardi –SP 191 –Km 82 + 965 mts. – Cx. P. 21 – CEP 13537-000 – Ipeúna – SP

Tel: (019)3576-1374 –Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br