

# Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545

Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado

Grupo B11b (6 % a 10%)



**Produto / product / producto**

**Local de Uso/ Place off Use / Lugar de Uso**

**Variação de Tonalidade/ Shade Variation / Variación de Tono**

Linha / Line / línea

**Acabamento Superficial / surface finish**

**Sonora**

**4**

**Tráfego Moderado**

**V3**

**Mate**

**Mate**



**10 Faces**

**Não Retificado**

## Características Gerais

**Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto**

**Piso / floor**

**Formatos / Sizes / Formatos**

**45cm x 45cm / 17,7" x 17,7"**

**Dimensão de Trabalho/ Work Size / dimensión de trabajo**

**448mm x 448mm / 17,67" x 17,67"**

**Espessura / Thickness / espesor**

**6,8 mm / 0,26"**

## Características Técnicas

### Características Físicas

**Norma de Ensaio  
ISO 10545**

**Resultados  
Alfagrês**

**Grupo de Absorção / Absorption Group / Grupo de absorción**

6 % a 10 %

6 % a 10 %

**Expansão por Umidade / Moisture expansion / expansión de humedad**

≤ 0,6

≤ 0,5

**Resistência ao Gretamento / Cracking resistance / Resistencia al agrietamento**

Resistir

Resistente

**Carga de Ruptura / Breaking Strength / Carga de ruptura**

≥ 500

≥ 500

**Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture / módulo de resistencia a la flexión**

≥ 18

≥ 20

**Coefficiente de Atrito / coefficient of friction / Coeficiente de fricción**

A Declarar

≥ 0,4

### Características Químicas

**Norma de Ensaio  
ISO 10545**

**Resultados  
Alfagrês**

**Classe de Resistência Química**

Chemical resistance class

Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

**Classe de Resistência ao Manchar**

Stain resistance class

Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

**Ambiente:**

Interno e/ou Externo

## Características Embalagens/Pallets

**m<sup>2</sup> / Palete / Pallet / Paleta**

**96,48 m<sup>2</sup> / 1049 ft<sup>2</sup>**

**m<sup>2</sup> / Caixa / Box / Caja**

**2,01 m<sup>2</sup> / 21,85 ft<sup>2</sup>**

**Peças por caixa / Pieces Box/ Pezas por Caja**

**10**

**Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja**

**27,0 kg**

**Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta**

**48 Unid**

**Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación**

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

**CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rod. Wilson Finardi - SP 191 - Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-970 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 - Fax:3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br